



ZESTAW / KIT



OPCJA / OPTION



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	98006 / E1	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	98005 / E2	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	98004 / E3	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	98003 / E4	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	98002 / E5	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	98001 / E6	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	98000 / E7	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ PRAWO / EXIT DOWN R	97999 / E8	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ LEWO / EXIT DOWN L	97998 / E9	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ PRAWO / EXIT UP R	97997 / E10	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ LEWO / EXIT UP L	97996 / E11	300 x 150

# Kasjopeja



- › Stopień ochrony IP20
  - › Profil aluminiowy, płyta z PMMA
  - › Napięcie zasilania: 230V 50Hz
  - › Źródło światła: diody LED
  - › Tryb pracy: SA (M) – sieciowo-awaryjny
  - › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 3h, ładowanie: 24h
  - › Montaż ścienny lub sufitowy
  - › Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
  - › Widoczność: 30m
  - › Współczynnik oddawania barw: Ra>=70
  - › Zakres temperatury pracy: t<sub>a</sub> 10°C ÷ 40°C
- › IP20 protection rating
  - › Aluminium profile, PMMA board
  - › Power supply voltage: 230V 50Hz
  - › Light source: LED diodes
  - › Operation mode switch: SA (M) – maintained version
  - › Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 3h, charging: 24h
  - › Ceiling or wall installation
  - › For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
  - › Visibility: 30m
  - › CRI index: Ra>=70
  - › Temperature working range: t<sub>a</sub> 10°C ÷ 40°C



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Waga (kg) / Weight (kg)
KASJOPEJA LED II SA 3H MT	93331	LED	SA (M)	3h	Ręczny / Manual	1,0